

Qualitätsbeschreibung Oberfläche von Rombach NUR-HOLZ Elementen

Rombach NUR-HOLZ Elemente bestehen vollständig aus naturbelassenem, getrocknetem Nadelholz verbunden mit Holzschrauben aus getrocknetem Laubholz. Rombach NUR-HOLZ Elemente enthalten weder Leim noch Metall. Üblicherweise wird die Sichtfläche der Rombach NUR-HOLZ Elemente ohne zusätzlich bauseits aufgebrachte Wandverkleidungen belassen um so einen weiteren Vorteil der Rombach NUR-HOLZ Elemente zu nutzen. Dies setzt in jedem Fall einen werkseitigen Einbau von Installationsschlitz in die Rombach NUR-HOLZ Elemente voraus. Alle Kunden der Fa. Rombach werden über Optik und Qualitätsmerkmale der Standardoberfläche der Rombach NUR-HOLZ Elemente von Mitarbeitern der Fa. Rombach oder deren Verkaufspartnern informiert. Diese werden nachfolgend zusammengefasst und sind auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fa. Rombach nachzulesen:

- gehobelte Oberfläche: Die NUR-HOLZ Oberfläche ist gehobelt und nach dem Zusammenbau grob geschliffen.
- Waldkanten: Als Sichtlage werden nur scharfkantige, gehobelte Dielen verwendet, Fülllagen und die nicht sichtbare Außenseite der NUR-HOLZ Elemente können Baumkanten aufweisen.
- Farbfehler: Bläue, Rotstreif, etc. ist praktisch ausgeschlossen – dies gilt für die NUR-HOLZ Sichtfläche, nicht aber für Fülllagenhölzer, (natürliche Holzverfärbungen wie z.B. Braunkern bei Tanne sind zulässig). Es wird keine Sortierung verschiedener Holzfärbungen durchgeführt.
- Schädlingsbefall: Durch die zusätzliche technische Trocknung der einzelnen NUR-HOLZ Lagen von mindestens 8 Stunden bei über 65 Grad Celsius ist ein Schädlingsbefall praktisch ausgeschlossen.
- Äste: sind in beliebiger Anzahl und Größe zulässig.
- Astausrisse: Beim Hobeln passiert es immer wieder, dass Äste ausgerissen werden. Derartige Ausrisse können mit geringem Aufwand durch bauseitiges Setzen eines Astflick / Schiffchens entfernt werden. Es bleibt dem Produktionswerk vorbehalten, einzelne Ausrisse mittels Stoppel bzw. Schiffchen bereits im Werk zu beheben.
- Harzgallen: Wir sind bemüht, stark harzige Hölzer nicht einzubauen. Einzelne Harzgallen sind nicht immer zu verhindern. Falls diese das Erscheinungsbild stören sollten, besteht rein technisch die Möglichkeit eines bauseitigen Ausräsens der Harzgallen und Überdeckens mittels Holzschiffchen.
- Manipulations- und Transportspuren: Grundsätzlich werden NUR-HOLZ Elemente sorgsam behandelt. Geringfügige Manipulations- und Transportspuren können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Ein bauseitiges Entfernen solcher Spuren mittels Schleifmaschine ist ein kleiner Aufwand und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Grundsätzlich darf die Rombach NUR-HOLZ Oberfläche nicht mit einer Schalung 0/1er Hobelqualität bzw. Schreinerplatten, etc. verwechselt werden. Dies allein schon deshalb, weil die Sichtlagen gehobelt sind, sowie nicht 100%-ig fugenfrei verlegt bzw. geliefert werden. Der Produktionstechnik folgend ist die Fugenbreite bei Wandelementen üblicherweise kleiner als bei Deckenplatten. Je nach Beheizung und Jahreszeit kommt die saisonale Fugenbildung dazu.

Am besten kann der Kunde die zu erwartende Qualität einschätzen, wenn die Rombach NUR-HOLZ Elemente im Produktionswerk oder in einem bewohnten Musterhaus im Zuge des Verkaufsgespräches persönlich besichtigt werden.

Zur Kenntnis genommen: **am:**